

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБПОУ «ЮУГК»

В.Г.Лапин

« 27 » января 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**По охране труда**  
**для**  
**автомойщика**  
**ИОТ- 108 – 2023**



## Инструкция по охране труда для автомойщика ИОТ - 108

### I. Общие требования охраны труда

1. К работе в качестве автомойщика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте), усвоившие безопасные приемы выполнения работ и проверку знаний требований охраны труда.

2. В процессе работы на автомойщика могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- повышенная температура поверхностей оборудования, воды;
- повышенная подвижность воздуха;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, инвентаря, инструмента и приспособлений;
- физические перегрузки.

3. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

4. Работник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего распорядка;
- выполнять только порученную работу, не отвлекаться и не перепоручать самостоятельно другим работникам свою работу;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи, в перерывах, по окончании работ мыть руки водой с мылом, пищу принимать в оборудованных для этих целей помещениях;
- спецодежду и личную одежду хранить в установленных местах,

5. Запрещается выполнение работы в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

6. В случае заболевания или получения даже незначительной травмы прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться к врачу.

7. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

### II. Требования охраны труда перед началом работы

1. Надеть спецодежду, спецобувь. Аккуратно закрепить волосы или убрать их под головной убор. Проверить наличие резиновых перчаток и рукавиц.

2. При принятии смены проверять:

- кабель электропитания на наличие повреждений (опасность электрического удара);
- шланг высокого давления на наличие повреждений (опасность разрыва);
- шланг всасывания водопылесоса на наличие повреждений;
- емкость для грязной воды водопылесоса (должна быть опорожнена и чистой);
- оборудование для мойки автомобилей.



3. При обнаружении каких-либо неисправностей необходимо сообщить администратору.

4. Приступать к работе сразу после того, как смена будет принята.

### III. Требования охраны труда во время работы

1. Качественно и эффективно обслуживать автомашины клиентов.

2. При открытии/закрытии ворот автомойщик должен соблюдать следующие правила:

-после открытия ворот зафиксировать их в открытом положении во избежание автоматического закрытия. Только после того, как автомобиль полностью въехал в бокс, осуществить закрытие ворот;

-перед открытием ворот как при въезде автомобиля, так и при его выезде из бокса автомойки, убедиться в том, что с внутренней стороны ворот и с уличной стороны отсутствуют препятствия для их открытия, нет приближающихся людей, встроенная в ворота дверь для прохода людей в закрытом состоянии ворот плотно закрыта.

3. Строго выполнять объем работ, который указан в заказ-наряде.

4. Не допускать, а в случае возникновения немедленно устранять недостатки, указанные руководителем.

5. Обеспечивать чистоту и порядок помещений автомойки в течение всей рабочей смены – выполнять уборку моечного участка после выезда каждого автомобиля клиента.

6. Соблюдать требования охраны труда.

7. Строго соблюдать требования инструкций по работе с автоматической и иной техникой на автомойке, полученные от руководителя автомойки.

8. Соблюдать правила пожарной безопасности. При появлении признаков возникновения пожара немедленно выключить все электроприборы, срочно сообщить руководителю и по его указанию принимать меры по ликвидации пожара. В производственных помещениях запрещается курение и использование открытых источников огня.

9. Автомойщику запрещается:

- производить мойку автомобиля с включенным двигателем;
- производить мойку автомобиля в присутствии посторонних лиц;
- направлять струю воды на людей, стены, электрические приборы;
- использовать шланги, имеющие дефекты;
- использовать электрооборудование при обнаружении хотя бы одной неисправности;

-находиться на пути движущегося автомобиля;

-проявлять неосторожность при работе с моющими и другими химическими препаратами и использовать их строго по приложенной инструкции;

-использовать оборудование и прочие ресурсы предприятия в личных целях.

### IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях



1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

-немедленно прекратить работы и известить непосредственного руководителя;

- под руководством непосредственного руководителя оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

2. При возникновении пожара, задымлении:

-немедленно сообщить по телефону 101 или 112 в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность непосредственного руководителя, сообщить о возгорании на пост охраны;

-открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери;

-приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

3. При несчастном случае:

-немедленно организовать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку на фото или видео.

V. Требования охраны труда по окончании работ

1. Отключить оборудование, проверить исправность всех аппаратов, вычистить пылесосы, прочистить сточные ямы, убрать шланги, оборудование и инвентарь в места их хранения, автохимию поставить на стенд.

2. Произвести уборку моечного участка (убрать весь мусор в специально отведенное место, начисто вымыть стены и напольную плитку в каждом боксе).

3. Привести в порядок рабочее место, убрать инструменты, приспособления, материалы и т.п.

4. Закрыть окна, двери гардеробного помещения.

5. Сообщить непосредственному руководителю обо всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению.

6. Снять спецодежду и спецобувь, осмотреть, привести в порядок и убрать в предназначенное для хранения место.

7. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, принять душ.

Разработал

Согласовано



Мусохранов А.И.

Уфимцев Б.М.